

Dateninfo

Wir verarbeiten Ihre Artworks am Windows-PC in Adobe Illustrator.

Die Daten können als Highend-**pdf, ai oder eps** angeliefert werden.

Eingebettete Grafiken, Bilder und Dateien müssen mitgeliefert werden.

Um eine optimale Qualität des Dekors zu gewährleisten, benötigen wir **vektorierte Daten**, das heißt: Die Grafik muss aus Pfaden bzw. Vektoren bestehen. Dies ermöglicht eine beliebige Skalierung des Motivs und ein sauberes Druckergebnis. Bei einer Vektorgrafik bleiben die Eigenschaften einzelner Linien, Kurven oder Flächen erhalten und können auch nachträglich noch verändert werden.

Handelt es sich bei Ihrer Vorlage **um Bilder oder Scans** sollten diese als TIFF- oder Photoshopdatei abgespeichert werden und eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. Einfarbige Bilder bzw. Strichzeichnungen benötigen wir mit einer Auflösung von 1200 dpi.

Fotorealistische Bilder müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben.

Andere Dateiformate und Bilder mit geringer Auflösung können nur mit einem hohen Aufwand zu druckfähigen Daten aufbereitet und vektorisiert werden.

Schriften bitte in Pfade oder Kurven umwandeln – oder die Schriften (für Windows) anhängen.

Farben müssen durch das spezielle Siebdrucksystem als Sonderfarben bzw. Volltonfarben angelegt sein. Bitte geben Sie uns die entsprechenden Farbtöne im Pantone-System an.

Farbverläufe im Siebdruck können nur durch die Rasterung der Volltonfarben erreicht werden. Hier sind die Möglichkeiten begrenzt, da die Auflösung mit 100 lpi grober als im Offsetdruck ist. Wir bewegen uns in einer Tonwert-Range von 30% bis 70%. Niedrigere Werte brechen weg – höhere Werte laufen zum Vollton zu.

Strichstärken bitte nicht unter 0,5 pt anlegen.

Schriftgröße, abhängig vom Schrifttyp, bitte nicht unter 5 pt anlegen. Die x-Höhe sollte 1,2 mm nicht unterschreiten.

Barcodes/EAN-Codes sollten bei Glas inklusive Ruhezone mindestens 30 mm breit und bei Krügen inklusive Ruhezone mindestens 40 mm breit sein.

Sollten Ihre Krüge **Stempel oder Prägungen** aufweisen, muss ein Abstand zum Druckbild von mindestens 5 mm rundum gegeben sein.

Sollten Sie weitere Fragen zur Anlieferung der Daten haben, beantworten wir Ihnen diese gerne persönlich, per Mail oder am Telefon.